

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 2020/200206 (PL), Polska

- 1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **edilon)(sedra Primer U90WB**
- 2 Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **Zestaw wyrobów edilon)(sedra do systemów sprężystego mocowania szyn**
- 3 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Zestaw materiałów edilon)(sedra stosowany jest inżynierii transportowej do zastosowaniach w ciągłych lub punktowych elastycznych mocowaniach szyn w konstrukcjach bezpodsykowych.**
edilon)(sedra Primer U90WB jest dwukomponentowym epoksydowym materiałem gruntującym na bazie wody.
- 4 Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: **edilon)(sedra bv, Nijverheidsweg 23, NL-2031 CN Haarlem, Holandia**
- 5 Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: -
- 6 Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **2+**
- 7 Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
- 7b Krajowa ocena techniczna: **IBDiM-KOT-2022/0899 wydanie 1, IBDiM-KOT-2020/0535 wydanie 2, IBDiM-KOT-2019/0421 wydanie 2**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **CWB sp. z o.o., AC 202, 202-UWB-254**
- 8 Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Metody badań i obliczeń
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego po 7 dniach, metodą „pull-off”	≥ 2,0 MPa ^{a)}	PN-EN 1542
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża stalowego po 7 dniach, metodą „pull-off”	≥ 10,0 MPa	PN-EN ISO 4624
^{a)} Powinno nastąpić zerwanie kohezyjne – w betonie		



- 9 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Timo van Amerongen, Dyrektor
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

HAARLEM, 13 grudnia 2022
(miejsce i data wydania)

(podpis)



edilon)(sedra bv
Nijverheidsweg 23
NL-2031 CN Haarlem

P.O. Box 1000
NL-2003 RZ Haarlem

T +31 / (0)23 / 531 95 19

mail@edilonsedra.com
www.edilonsedra.com



Krajowa deklaracja właściwości użytkowych
edilon)(sedra Primer U90WB

Referencje:
Strona:

DOP Primer U90WB - Poland (PL) 200206 rev 03
2 z 2

NATIONAL DECLARATION ON PERFORMANCE PROPERTIES

Nr. 2020/200206 (EN), Poland

- 1 Name and trade name of the construction product: **edilon)(sedra Primer U90WB**
- 2 Marking of the construction product: **Set of edilon)(sedra products for elastic rail fastening systems**
- 3 Intended application or applications: **The set of edilon)(sedra products is used in transportation engineering for the application of continuous or discontinuous, elastic rail fastening in ballastless tracks.**
edilon)(sedra Primer U90WB is a two-component water-based epoxy primer.
- 4 Name and address of the producer's registered address and product manufacturing site: **edilon)(sedra bv, Nijverheidsweg 23, NL-2031 CN Haarlem, the Netherlands**
- 5 Name and address of the registered office of the authorised representative, if applicable: -
- 6 National system for the assessment and verification of the constancy of performance properties: **2+**
- 7 National technical specification:
- 7a Polish product standard: **not applicable**
Name of the accredited certification body, accreditation number and national certificate number or name of the accredited laboratory / laboratories and accreditation number: **not applicable**
- 7b National technical assessment: **IBDiM-KOT-2022/0899 issue 1, IBDiM-KOT-2020/0535 issue 2, IBDiM-KOT-2019/0421 issue 2**
Technical assessment unit/National technical assessment unit: **Instytut Badawczy Dróg i Mostów**
Name of the accredited certification body and the certificate number: **CWB sp. z o.o., AC 202, 202-UWB-254**

- 8 Declared performance properties:

Essential characteristics of the construction product for the intended application or applications	Declared performance properties	Test method
Adhesion strength from concrete substrate after 7 days, using the "pull-off" method	$\geq 2.0 \text{ MPa}$ ^{a)}	PN-EN 1542
Adhesion strength from a steel substrate after 7 days, using the "pull-off" method	$\geq 10.0 \text{ MPa}$	PN-EN ISO 4624
^{a)} There should be cohesive failure in concrete		



- 9 The performance properties of the above described product comply with all of the declared performance properties, referred to in (8). This national declaration of performance properties shall be issued in keeping with the Construction Products Act of 16 April 2004, on the exclusive responsibility of the producer.

Signed on behalf of the producer:

Timo van Amerongen, Director
(name and surname and position)

Haarlem, December 13, 2022
(place and date of issue)

(signature)



edilon)(sedra bv
Nijverheidsweg 23
NL-2031 CN Haarlem

P.O. Box 1000
NL-2003 RZ Haarlem

T +31 / (0)23 / 531 95 19

mail@edilonsedra.com
www.edilonsedra.com



National declaration on performance properties
edilon)(sedra Primer U90WB

Reference:
Page:

DOP Primer U90WB - Poland (EN) 200206 rev 03
2 of 2